

## Technický list

### XL LARGE 0,55 RIGID (LEPENÁ)



100%  
WATERPROOF



UNDERFLOOR  
HEATING



SILENT  
FLOOR

Specifikace produktu	Hodnota
Typ podlahy	Podlaha k celoplošnému přilepení
Rozměry	1518 x 236 mm
Celková tloušťka	2,5 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,55 mm
Množství v balení	12 lamel (4,298 m <sup>2</sup> )
Množství na paletě	56 balení (240,688 m <sup>2</sup> )
Záruka (domácí vnitřní použití)	25 let
Způsob instalace	Lepidlem
CE	EN 14041:2004+AC:2026
Prohlášení o vlastnostech	MDB25055/3
Číslo celního tarifu	39181090



Podlahy Šesták s. r. o.  
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11  
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926  
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz


Berte život od podlahy

Technické informace	Norma	Hodnota
Třída použití v domácnosti	EN ISO 10874	23 (chodba, kuchyň, obývací pokoj, jídelna)
Třída použití v komerčních prostorách	EN ISO 10874	33 (nákupní centra, školy, velké kanceláře, chodby)
Třída použití v průmyslových prostorách	EN ISO 10874	42 (sklady, dílny)
Hořlavost	EN 14041 (EN 13501)	Bfl-s1
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	≤ 0,05% (norma ≤ 0,25%)
Odolnost proti opotřebení	EN 13329 Příloha E	≥ 7000 (norma ≥ 2000)
Tlaková pevnost	EN ISO 24343-1	≤ 0,02 mm (norma ≤ 0,10 mm)
Odolnost vůči kolečkovým židlím	ISO 4918	Typ W > 25000 cyklů (žádné poškození nášlapné vrstvy, žádné zeslabení)
Odolnost vůči nárazům velkého míče	ISO 24334	1800 mm (norma 1600 mm)
Pevnost zámku	EN ISO 10582 Příloha D	n/a
Odolnost proti skluzu	EN 13893/DIN 51130	DS/R9
Antistatické a elektrické vlastnosti	EN 14041 (EN 1815)	< 2 kV
Odolnost proti skvrnám a chemikáliím	EN ISO 26987	Index 0 (velmi dobrá)
Stálost barev	EN ISO 105-B02	≥ 6
Tepelný odpor	EN 12667	0,010 m <sup>2</sup> k/W
Podlahové vytápění	EN 12524	Ano (max. 27 °C)
IS – Utlumení hluku (integrovaná akustická podložka)	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Emise formaldehydu	EN 717-1	Třída E1
Látky představující mimořádné obavy	EN 717-1	Bez obsahu
VOC		A+

Logistické parametry	Balení	Paleta
Množství	4,298 m <sup>2</sup>	240,688 m <sup>2</sup>
Váha	21,30 kg ± 10 %	1240 kg ± 10 %
Rozměry	1523 x 239 x 34 mm	1540 x 980 x 630 mm

<b>CE</b>
<b>23</b>
Decora S.A. Ignacego Prądzyńskiego 24a 63-000 Środa Wielkopolska
<b>MDB25055/3</b>
<b>EN 14041:2004 1021</b>
Pokrycia podłogowe do użytku wewnętrznego / Floor coverings for interior use
Reakcja na ogień / Reaction to fire <b>B<sub>s1</sub></b> Śliskość / Slip resistance <b>D5</b> Emisja formaldehydu / Formaldehyde emission <b>E1</b>

## Balení



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Podlahy  
Šesták

Podlahy Šesták s. r. o.  
Showroom, sklad:

**FLOOR  
FOREVER**

Business Park, Průmyslová 1472/11  
102 19 Praha 10 – Hostivař

**T** +420 605 700 926  
**E** podlahy@jsj-sestak.cz

**I** www.floorforever.cz

## Berte život od podlahy